

sofamel

Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo STE

Banqueta aislante exterior



Funcionalidad

Accesorio de protección utilizado para maniobras que se realicen en aparatos e instalaciones de Alta Tensión de hasta 66 Kv de tensión nominal y trabajos en tensión para baja tensión.

Uso en el exterior.

Características del Producto

- ! Superficie rugosa antideslizante .
- ! Gran estabilidad .
- ! Gran resistencia al impacto .
- ! Gran resistencia al deslizamiento .
- ! Unión compacta de las patas .
- ! Las patas son de tubo relleno de espuma, llevan campanas deflectoras y la terminación de las patas incorporan conteras de goma.
- ! Medidas:
 - Plataforma: 525 x 525 mm
 - Superficie: 575 x 575 mm
 - Altura máxima: 450 mm

Modelo STE

Banqueta aislante exterior

Características Materia Prima

Banqueta: Poli propil eno **copolímero de** alto impacto .

Patas: Tubo relleno de espuma .

Campanas deflectoras: caucho EPDM .

Conteras de las patas : Goma .

Certificados

Conforme a las normativas:

UNE 204001

Patas fabricadas según normativa:

IEC 60855

Características Eléctricas

Ref.	Altura (mm)	Clase	Nº Campanas deflectoras	Tensión de trabajo
STE -26	270	4	1	26 kV
STE -45	400	5	2	45 kV
STE -66	450	6	3	66 kV

