

STEELPRO SAFETY®

GUANTE de CUERO driver amarillo

DESCRIPCIÓN

STEELPRO ofrece una amplia línea de seguridad para protección manual con diferentes tipos de guantes y materiales que brindan diferentes opciones de protección en la Industria y Construcción.

Nuestro guante en vaqueta de uso general, le permitirá estar protegido en actividades en las que los riesgos mecánicos están presentes, nuestro modelo tipo ingeniero con puño de seguridad le facilitará su uso y retiro de la mano al mismo tiempo que protección en donde no se encuentre presente el riesgo por contacto con químicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material en cuero búfalo color amarillo con puño de seguridad.
- Puño corto con combinación en carnaza en el dorso.
- Espesor del guante: 0,9-1,1mm.
- Largo del guante 24cm, ancho del puño 12cm (+/-5%)
- Costuras internas reforzadas.
- Elástico en dorso de la mano para mayor ajuste.

NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

- EN420:2003 + A1:2009.
- EN388:2016 – Resultado 3122X.

APLICACIONES

- Riesgo mecánico.
- Trabajos de operaciones y manipulación de herramientas y equipos.
- Uso general en aplicaciones secas.
- Construcción.
- Industria en general.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

STEELPRO recomienda a todos sus usuarios tener en cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la labor que van a realizar, adicionalmente, antes de dar uso a sus guantes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso, le brinde protección adecuada y su vida útil se extienda.

- Inspeccione los guantes, si presentan daño en costuras, rotura, mal olor o humedad por algún producto químico, suspenda su uso.
- Procure ponerse sus guantes con las manos limpias y secas.



- Al finalizar las actividades, retire sus guantes, voltee los tomando el puño de adentro hacia afuera, para que la parte interior pueda ventilarse, secarse y evitar así proliferación de hongos y bacterias.
- Guárdelos en un lugar limpio, y permita que se ventilen.
- Los guantes son un elemento de protección personal, por lo que un par de guantes deben ser asignados a una sola persona.
- En caso de requerir protección manual con puño de seguridad y resistencia a riesgos mecánicos o químicos, le sugerimos realice asignación de la línea de protección manual de nitrilo.

ADVERTENCIAS

- No se recomienda el uso en maniobras con materiales saturados en líquido como agua, aceites o grasas, riesgos químicos y eléctricos.
- El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento puede resultar en daño personal.
- No se deberá usar este guante si esta mojado, húmedo, roto, descocado o cuando ya no ofrece garantías por el desgaste ya que atentaría contra la seguridad del usuario.
- Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada
- Una utilización inadecuada de los guantes, así como cualquier proceso de limpieza de los mismos, pueden alterar los niveles de resistencia.
- Identifique que no haya ruptura de costuras o cortes del guante que ocasionen que el mismo no le brinde protección.
- No lavar.

EMPAQUE

- Paquete por 12 pares.