

Kroflex (AR) 840

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- Material **Látex natural**
- Longitud (cm) **23-26**
- Grosor (mm) **NS**
- Muñeca **Muñeca tejida**
- Color **Azul**
- Acabado interior **Soporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior**
- Acabado exterior **Textura grabada**
- Talla / EAN **9 10**
- Embalaje **1 par/bolsa - 12 pares /caja - 72 pares /cartón**

RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación **2**



X2XXXX



3543

ISO 13997 :
19.8 N (2018 g)

Destreza EN 420 : 5 /5

ISO 13997 indica el peso necesario que debe ponerse sobre una cuchilla para cortar en un solo movimiento.

Los datos se han obtenido en base a ISO 13997, a partir del promedio de varias medidas. Debido a que las muestras individuales obviamente tendrán mayor o menor resistencia que el promedio, este resultado ofrece una indicación general de la resistencia al corte de los materiales de protección.

Símbolos

EN 388 PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
Protección contra impactos
Resistencia al corte conforme a ISO 13997 V W X Y Z
Resistencia a la perforación
Resistencia al desgarro
Resistencia a los cortes
Resistencia a la abrasión

EN 407 PELIGROS TÉRMICOS calor y fuego



NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
Resistencia al calor radiante
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor de contacto
Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

EN ISO 374-1



Type A

A Metanol
B Acetona
C Acetonitrilo
D Diclorometano
E Carbono disulfuro
F Tolueno
G Dietilamina
H Tetrahidrofurano
I Acetato de etilo

EN ISO 374-1



Type B

X Y Z

J n-heptano
K Sosa cáustica al 40%
L Ácido sulfúrico al 96%
M Ácido nítrico 65 %
N Ácido acético 99 %
O Amoníaco 25 %
P Peróxido de hidrógeno 30 %
S Ácido fluorhídrico 40 %
T Formaldehído 37 %

EN ISO 374-1



Type C

EN 421



CONTAMINACIÓN
RADIATIVA

MICROORGANISMOS

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias
y hongos

EN ISO 374-5



Protección contra bacterias,
hongos y virus

VIRUS

EN 511



RIESGOS DEL FRÍO

NIVELES DE PRESTACIÓN

0-4 0-4 0 o 1
Permeabilidad en el agua
Resistencia al frío de contacto
Niveles de prestación

Kroflex (AR) 840

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- El mayor nivel de protección contra cortes
- Buen aislamiento térmico
- Buena sujeción para recoger piezas de manera segura, gracias al adherente antideslizante
- Buena resistencia a la perforación

PRINCIPALES USOS

Industria de la cerámica y el plástico

- Manipulación postinyección de piezas plásticas calientes
- Manipulación de materiales con puestos después de procesamiento de calor

Industria del vidrio

- Manipulación de láminas de vidrio

Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)

- (en)* Cutting wood
- Instalación de estructuras de acero
- Ensamblaje
- Atornillado
- (en)* Stud work

(en)* Local Authorities (Waste Collection and Processing)

- (en)* Processing waste at a sorting center

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas de tipo "CE".
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.
- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.
- Inspeccione los guantes para ver si tienen grietas o pegas antes de volver a utilizarlos.
- No se recomienda a personas alérgicas a ditiocarbamatos o tiazoles utilizar estos guantes, No los utilice cerca de maquinaria en movimiento.

Condiciones de almacenamiento

- Guardar el guante en su envase original protegido de calor, luz y humedad.

Condiciones de lavado

- Cuidado: el uso incorrecto de los guantes o mandarlos a un proceso de limpieza o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento.

Contacto de alimentos US

- FDA 21CFR 177.2600

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del Reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).

- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075 /014/162/12/16/1491
- Emitido por el ente aprobado nº: 0075 - C.T.C. - rue H. FRENKE L - F-69367 LYON CEDEX 07