

DESCRIPCIÓN

Mascarillas desechable plana con tiras de sujeción, posee una eficiencia de filtración bacteriana de 99%. Protege la nariz y la boca para minimizar los contactos infecciosos en los medios quirúrgicos, dental, médico y en todos los demás ambientes estériles o sensibles. Esta fabricada con 3 capas de tela no tejida (capa externa 25 g / fabric tela no tejida doble S, capa interna 25 g / m² tela no tejida respetuosa con la piel), una capa de tela soplada por fusión (Eficiencia de filtración > 95%, 25 g / m²), la capacidad de filtración general supera el 95%.

Características

MATERIAL: Tela no tejida de plipropileno

Número de capas: 3

Capa interna: Tela no tejida de polipropileno, tela suave.

Capa media (filtro)

Capa externa: Tela no tejida de polipropileno, a prueba de agua.

Diseño:

Mascarilla descartable de 3 pliegues con tiras de sujeción.

Debe estar dotada de un medio por el cual se puede ceñir estrechamente sobre la nariz, boca y barbilla de quien la lleva puesta y que garantice que la mascarilla se ciñe estrechamente en los laterales.

Puente nasal: Barra moldeable de adaptación anatómica a la nariz en el borde superior de la mascarilla, la misma que debe estar protegida para no lesionar la piel ni producir incomodidad al usuario.

Requisitos de desempeño para las mascarillas quirúrgicas Tipo I

Eficacia de filtración bacteriana (BFE) (%): ≥ 95

Presión Diferencial (Pa/cm²): < 40

Carga Biológica (limpieza microbiana) (ufc/g): ≤ 30

Marcado, etiquetado y envasado

Tiene la siguiente información indicada en el envase en que se suministra la mascarilla:

a) Número de la norma técnica peruana (NTP 329.200), mediante sello o sticker.

b) Presentación en cajas de 50 unidades.