



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DuPont™ ProShield® 60° Overol Con capucha. Costuras cosidas, Elástico en puños y tobillos, capucha Integrada

#### DETALLES

|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción - Código</b> | NG127SWHxx0025 yy (xx=size;yy=option code) ?                                      |
| <b>Tela</b>                 | ProShield® 60                                                                     |
| <b>Diseño</b>               | Overol NexGen®, costuras cosidas, elástico en puños y tobillos, capucha integrada |
| <b>Costura</b>              | Cosida                                                                            |
| <b>Color</b>                | Blanco                                                                            |
| <b>Cantidad por caja</b>    | 25 unidades por caja                                                              |
| <b>Tallas</b>               | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X                                                            |

#### CARACTERÍSTICAS

- Capucha ajustable para respirador adjunta, con elástico alrededor de la abertura cara
- Abertura elástica para mejor ajuste en la muñeca y en tobillos
- Solapa de protección a la cremallera

#### CÓDIGOS Y TALLAS

| NÚMERO DE ARTÍCULO | TALLA DEL PRODUCTO |
|--------------------|--------------------|
| D14364713          | SM                 |
| D14364708          | MD                 |
| D14364696          | LG                 |
| D14364640          | XL                 |
| D14364656          | 2X                 |
| D14364662          | 3X                 |
| D14504330          | 6X                 |
| D14504348          | 7X                 |

#### PROPIEDADES FÍSICAS

| PROPIEDAD                                  | MÉTODO DE ENSAYO | RESULTADO TÍPICO       |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Espesor                                    | ASTM D751        | 10 mils                |
| Gramaje                                    | ASTM D751        | 1.8 oz/yd <sup>2</sup> |
| Resistencia al rompimiento - Grab (MD)     | ASTM D5034       | 23 lb <sub>f</sub>     |
| Resistencia al rompimiento - Grab (CD)     | ASTM D5034       | 11 lb <sub>f</sub>     |
| Resistencia al rasgado - Rasgado Trap (MD) | ASTM D1117       | 11 lb <sub>f</sub>     |
| Resistencia al rasgado - Rasgado Trap (CD) | ASTM D1117       | 7 lb <sub>f</sub>      |

